

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: Dansani

Leverantörens adress: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modellbeteckning: 190303821 LED 09.2022

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	No cap-type		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	9	Energieffektivitetsklass	E
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	1 098 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 146
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	9,0	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	98

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	560	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	8		
	Djup	2		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)	-	-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,422 0,247
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex	98		Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande	0,96			

(a) "-": ej tillämpligt.

(b) "-": ej tillämpligt.

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4220$ $y=0.3894$ $u'=0.2472$ $v'=0.5132$
 CCT=3146K (Duv=-0.0038) Dominant WL:Ld =583.8nm Purity=43.5%
 Ratio:R=24.3% G=72.5% B=3.2% Peak WL:Lp=635.5nm FWHM=177.3nm
 Render Index:Ra=97.9
 R1 =99 R2 =99 R3 =96 R4 =97 R5 =99 R6 =96 R7 =98
 R8 =99 R9 =98 R10=97 R11=96 R12=82 R13=99 R14=97 R15=98

Photo Parameters:

Flux = 1098 lm Eff. : 122.55 lm/W Fe = 3.239 W

Electrical parameters:

V = 25.606 V I = 0.3500 A P = 8.962 W PF = 1.000
 LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 963 ms Ip = 58467 (89%)

Model:LPC32-60DL-3150K-LED(98PCS) Number:4
 Tester:ZW Date:2022-01-07
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001497

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/09/2022



EPREL-registreringsnummer: 1279096

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1279096>

Leverantör: Dansani A/S (Tillverkare)

Webbplats:

Kundsupport:

Namn: Dansani

Webbplats: www.dansani.dk

E-postadress: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adress:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark